


23247 KMC-25-31

Modulový stykač, riadiace napätie 230V AC

5905339232472



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Kategória používania: AC-7A, AC-7B

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN 60947-4-1

Šírka [mm]: 36.2

Výška [mm]: 82

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Typ pripojenia: svorkovnica

Počet on/off kontaktov: 3/1

Počet modulov: 2

Menovitý výkon AC-7A/400: 15kW

Menovitý výkon AC-7B/400: 4kW

Napájacie napätie cievky [V]: 230V AC 50/60Hz

Menovitý prúd I(N) AC-7A/AC-1: 25A

Menovitý prúd I(N) AC-7B/AC-1: 8,5A

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 6

Počet kusov v hromadnom balení: 60

Čistá kusová hmotnosť [g]: 210

Gramáž [g]: 230

Hmotnosť kusa brutto [g]: 214

Dĺžka kusového balenia [cm]: 3.5

Šírka kusového balenia [cm]: 7.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.8

23247 KMC-25-31

Modulový stýkač, riadiace napätie 230V AC

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 18.5

Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m³]: 0.024346