

Kanlux

EAN: 5905339234834

Snímač pohybu MW
KANLUX 23483 EXTERNO MW-W



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [VA]	1200
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Maximálne trvanie fungovania [min.]	12

Vytvorený dokument: 19.08.2026, 10:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK


PARAMETRE VÝROBKU

Minimálna doba činnosti [s]

10

ROZMERY A MONTÁŽ

Miesto montáže	k usadeniu na stenu, na zabudovanie do steny, k usadeniu na strop, na zabudovanie do stropu
Typ pripojenia	svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	0,5-1,5



PARAMETRE ČIDLA

Typ snímača	mikrovlnný
Pracovná frekvencia snímača [MHz]	5800
Dosah čidla [m]	max 8
Uhol snímača [°]	H360/V160
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]	10-12
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]	3-2000
Nastavenie citlivosti	áno
Mikro medzera medzi kontaktami relé	áno

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom II

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	100
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	100
Čistá kusová hmotnosť [g]	52
Gramáž [g]	85.9
Hmotnosť kusa brutto [g]	80
Dĺžka kusového balenia [cm]	5.5
Šírka kusového balenia [cm]	6
Výška kusového balenia [cm]	8.5
Hmotnosť kartónu [kg]	8.59
Šírka kartónu [cm]	30
Výška kartónu [cm]	25
Dĺžka kartónu [cm]	44
Objem kartónu [m ³]	0.033