

## 23552 SEVIA LED 50

Záhradné svietidlo LED

5905339235527



Kanlux SEVIA je inovatívny dizajn a čierna univerzálna farba, ktorá bude fungovať v každom priestore. Netypické svietidlá sú vyrobené zo zliatiny hliníka a skla.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k zabudovaniu na zem

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,2m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Dĺžka [mm]:** 140

**Šírka [mm]:** 90

**Výška [mm]:** 500

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 9

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 600

**Farba svetla:** biela

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** sklo

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň IP:** 54

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Trieda energetickej účinnosti:** E

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia:** 6

**Počet kusov v druhom balení:** 1


**Počet kusov v hromadnom balení:** 6

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 1130

**Gramáž [g]:** 1455

## 23552 SEVIA LED 50

Záhradné svetidlo LED



**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 14.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 12.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 52

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 8.73

**Šírka kartónu [cm]:** 40

**Výška kartónu [cm]:** 31

**Dĺžka kartónu [cm]:** 54

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.06696

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- SEVI LED 26-SE vybavené snímačom pohybu/možnosť nastavenia času svietenia od 5s do 4 min/maximálnym dosah snímača do 3,5 m/horizontálny detekčný uhol senzora je 120 °/možnosť nastavenia intenzity okolitého osvetlenia, pri ktorom zariadenie pracuje v rozsahu 3. .. 2000lx

