


23612 KDB-S12T

Rozvádzač série KDB

5905339236128



Rozvádzače radu KDB spĺňajú požiadavku teplotnej odolnosti 650 °C a možno ich použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné plné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky apod.), na tzv. prázdnych stenách alebo na technických stúpačkách.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: 63

Farba: biela/modrá

Farba dverí: modrá

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Stupeň IP: 30

Stupeň IK: 07

Norma: PN-EN 62208

Dĺžka [mm]: 300

Šírka [mm]: 102

Výška [mm]: 204

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál: plast

Počet modulov: 12P

Odolnosť voči teplote [°C]: 650

Počet riadkov: 1

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 770

Gramáž [g]: 1062

Hmotnosť kusa brutto [g]: 930

Dĺžka kusového balenia [cm]: 21

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 31

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.62

23612 KDB-S12T

Rozvádzač série KDB

Šírka kartónu [cm]: 45
Výška kartónu [cm]: 33
Dĺžka kartónu [cm]: 55
Objem kartónu [m³]: 0.081675