


23623 KDB-F24P

Rozvádzač série KDB

5905339236234



Rozvádzače radu KDB spĺňajú požiadavku teplotnej odolnosti 650 °C a možno ich použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné plné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky apod.), na tzv. prázdnych stenách alebo na technických stúpačkách.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: 63

Farba: biela

Farba dverí: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Stupeň IP: 30

Stupeň IK: 07

Norma: PN-EN 62208

Dĺžka [mm]: 317

Šírka [mm]: 109

Výška [mm]: 310

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál: plast

Počet modulov: 2x12P

Odolnosť voči teplote [°C]: 650

Počet riadkov: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1314

Gramáž [g]: 1804

Dĺžka kusového balenia [cm]: 33

Šírka kusového balenia [cm]: 11.5

Výška kusového balenia [cm]: 32

Hmotnosť kartónu [kg]: 9.02

Šírka kartónu [cm]: 35

Výška kartónu [cm]: 34

23623 KDB-F24P

Rozvádzač série KDB

Dĺžka kartónu [cm]: 59.5

Objem kartónu [m³]: 0.070805