

Kanlux



EAN: 5905339238719

Napájač CC
Kanlux 23871 ADI N 350 1x3W



Vytvorený dokument: 09.07.2026, 08:30

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	1-3,5
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom	áno
Prierez kábelu [mm ²]	0.33
Typ napájacieho zdroja	so stálym prúdom
Zabezpečenie proti preťaženiu	áno
Tepelné zabezpečenie	110°C
Skratové zabezpečenie	áno
Maximálna teplota Ta [°C]	50
Vstupné napätie - PRI [V]	220-240
Výstupné napätie - SEC [V]	3-10 DC
výstupný prúd - sec [mA]	350
Tc [°C]	85

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	22
Šírka [mm]	25
Dĺžka [mm]	50
Dĺžka vodiča [m]	0.1
Možnosť montáže na bežne horľavých povrchoch	áno
Typ pripojenia	voľné konce káblov



MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

ADI 350 1-3W stabilizovaný prúd 350mA DC
 maximálna povolená teplota púzdra 75°C
 tepelná poistka vypínajúca transformátor pri prekročení teploty 110°C
 zabudovaná ochrana proti skratu a preťaženiu
 Napájací zdroj nie je prispôsobený na prácu bez zaťaženia.

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	100
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	100
Čistá kusová hmotnosť [g]	38
Gramáž [g]	57.3
Hmotnosť kusa brutto [g]	54
Dĺžka kusového balenia [cm]	5.5
Šírka kusového balenia [cm]	3
Výška kusového balenia [cm]	8
Hmotnosť kartónu [kg]	5.73
Šírka kartónu [cm]	17.5
Výška kartónu [cm]	31.5
Dĺžka kartónu [cm]	33.5
Objem kartónu [m ³]	0.018467