


23922 KSD-T1T2 275/120 1P+N

Prepáťová ochrana

5905339239228



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Varistorová prepáťová ochrana slúži na ochranu inštalácií NN pred účinkami indukovaných a spínacích prepätí v objektoch bez systému ochrany pred bleskom as pripojením káblového vedenia.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Miesto montáže: na szynę TH35

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN61643-1

Šírka [mm]: 35

Výška [mm]: 91

Hĺbka [mm]: 68

Počet polí: 2

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -40÷70

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ochrany: T1+T2 (B+C)

Počet modulov: 2

Najvyšší fixné pracovné napätie U(c): 275V

Najvyšší výbojný prúd I_{max}: 60kA

Napäťová úroveň ochrany U(p): ≤1,5kV

Parametre zvyškového prúdu I_{pe}): 30μA

Rázový prúd I_{imp} [kA]: 12

Prechodný nárast úrovne prúdu I_{trans} [kA]: 30

Predpokladaný skratový prúd I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Rozpätie vlhkosti vzduchu: 5÷95

Menovitý vybíjací prúd I_n [kA]: 30

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 6

Počet kusov v hromadnom balení: 36

23922 KSD-T1T2 275/120 1P+N

Prepätová ochrana

Čistá kusová hmotnosť [g] : 280
Gramáž [g] : 326.67
Hmotnosť kusa brutto [g] : 301
Dĺžka kusového balenia [cm] : 10.5
Šírka kusového balenia [cm] : 4
Výška kusového balenia [cm] : 7
Hmotnosť kartónu [kg] : 11.76012
Šírka kartónu [cm] : 29
Výška kartónu [cm] : 26
Dĺžka kartónu [cm] : 30.5
Objem kartónu [m³] : 0.022997