


## 23923 KSD-T1+T2 275/60 1P

Prepáťová ochrana

5905339239235



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Varistorová prepáťová ochrana slúži na ochranu inštalácií NN pred účinkami indukovaných a spínacích prepätí v objektoch bez systému ochrany pred bleskom as pripojením káblového vedenia.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 230 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Miesto montáže:** na szynę TH35

**Miesto používania:** vo vnútri

**Stupeň IP:** 20

**Norma:** PN-EN61643-1

**Šírka [mm]:** 17.5

**Výška [mm]:** 91

**Hĺbka [mm]:** 68

**Počet polí:** 1

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -40÷70

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Typ ochrany:** T1+T2 (B+C)

**Počet modulov:** 1

**Najvyšší fixné pracovné napätie U(c):** 275V

**Najvyšší výbojný prúd I<sub>max</sub>:** 60kA

**Napäťová úroveň ochrany U(p):** ≤1,5kV

**Parametre zvyškového prúdu I<sub>(pe)</sub>:** 30μA

**Rázový prúd I<sub>imp</sub> [kA]:** 12

**Prechodný nárast úrovne prúdu I<sub>trans</sub> [kA]:** 30

**Predpokladaný skratový prúd I<sub>fi</sub> [A] r.m.s.:** 100

**Rozpätie vlhkosti vzduchu:** 5÷95

**Menovitý vybíjací prúd I<sub>n</sub> [kA]:** 30

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 12

**Počet kusov v druhom balení:** 12

**Počet kusov v hromadnom balení:** 72

## 23923 KSD-T1+T2 275/60 1P

---

Prepätová ochrana

Čistá kusová hmotnosť [g] : 126  
Gramáž [g] : 156.25  
Dĺžka kusového balenia [cm] : 10.5  
Šírka kusového balenia [cm] : 7  
Výška kusového balenia [cm] : 2  
Hmotnosť kartónu [kg] : 11.25  
Šírka kartónu [cm] : 29  
Výška kartónu [cm] : 26  
Dĺžka kartónu [cm] : 30.5  
Objem kartónu [m<sup>3</sup>] : 0.022997