

23924 KSD-T1+T2 275/60 M

Prepáťová ochrana

5905339239242



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Varistorová prepáťová ochrana slúži na ochranu inštalácií NN pred účinkami indukovaných a spínacích prepätí v objektoch bez systému ochrany pred bleskom as pripojením káblového vedenia.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Miesto montáže: na szynę TH35

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN61643-1

Počet polí: 1

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -40÷70

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ochrany: T1+T2 (B+C)

Počet modulov: 1

Najvyšší fixné pracovné napätie U(c): 275V

Najvyšší výbojný prúd I_{max}: 60kA

Napäťová úroveň ochrany U(p): ≤1,3kV

Parametre zvyškového prúdu I_{pe}): 30μA

Rázový prúd I_{imp} [kA]: 12.5

Prechodný nárast úrovne prúdu I_{trans} [kA]: 30

Predpokladaný skratový prúd I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Rozpätie vlhkosti vzduchu: 5÷95

Menovitý vybíjací prúd I_n [kA]: 30

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 86

Gramáž [g]: 106

Hmotnosť kusa brutto [g]: 106

23924 KSD-T1+T2 275/60 M

Prepätová ochrana

Dĺžka kusového balenia [cm]: 10.5
Šírka kusového balenia [cm]: 2.5
Výška kusového balenia [cm]: 7.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 0.106
Šírka kartónu [cm]: 2.5
Výška kartónu [cm]: 7.5
Dĺžka kartónu [cm]: 10.5
Objem kartónu [m³]: 0.000197