



24072 KMP-23,0

Motorový vypínač KMP

5905339240729



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

PARAMETRE VÝROBKU:

Kategória používania: AC-3

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN 60947-4-1

Dĺžka [mm]: 44.5

Šírka [mm]: 66

Výška [mm]: 89

Typ pripojenia: svorkovnica

Menovité spínacie napätie U_e [V]: 400

Tepelný prúd I_{the} [A]: 23

Okamžité vybavovací relé [A]: 327

Rozpätie nastavenia nadprúdového vybavovacieho relé [A]: 17-23

Menovitý 3-fázový výkon - 230 / 240V [kW]: 5.5

Menovitý 3-fázový výkon - 400V [kW]: 9

Menovitý 3-fázový výkon - 440V [kW]: 11

Menovitý 3-fázový výkon - 500V [kW]: 11

Menovitý 3-fázový výkon - 690V [kW]: 18.5

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 690

Menovité udržiateľné rázové napätie U_{imp} [V]: 6000

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 260

Gramáž [g]: 281.4

Hmotnosť kusa brutto [g]: 288

Dĺžka kusového balenia [cm]: 9

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

24072 KMP-23,0

Motorový vypínač KMP

Hmotnosť kartónu [kg]: 14.07
Šírka kartónu [cm]: 25.5
Výška kartónu [cm]: 18
Dĺžka kartónu [cm]: 47
Objem kartónu [m³]: 0.021573