


24186 KDB-S36PM

Rozvádzač série KDB

5905339241863



Rozvádzače radu KDB spĺňajú požiadavku teplotnej odolnosti 650 °C a možno ich použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné plné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky apod.), na tzv. prázdnych stenách alebo na technických stúpačkách.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: 63

Farba: biela

Farba dverí: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Stupeň IP: 30

Stupeň IK: 07

Norma: PN-EN 62208

Dĺžka [mm]: 410

Šírka [mm]: 109

Výška [mm]: 294

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál: plast

Počet modulov: -

Odolnosť voči teplote [°C]: 650

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1590

Gramáž [g]: 1850

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1850

Dĺžka kusového balenia [cm]: 31

Šírka kusového balenia [cm]: 11.5

Výška kusového balenia [cm]: 42.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 1.85

Šírka kartónu [cm]: 11.5

24186 KDB-S36PM

Rozvádzač série KDB

Výška kartónu [cm]: 42.5

Dĺžka kartónu [cm]: 31

Objem kartónu [m³]: 0.015151