


24518 LEDS-B 4.8W/M IP00-CW

LED pásik

5905339245182



Kanlux LEDS-B sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmá obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou príľnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme prisvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): ne
Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne
Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne
Štít proti oslneniu: ne
Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

PARAMETRE VÝROBKU:


Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m
Dĺžka [mm]: 5000
Obsah ortuti: ne
Menovité napätie [V]: 12 DC
Menovitý výkon [W]: 1m = 4,8
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III
Typ diódy: LED SMD
Farba svetla: studená biela
Menovitá životnosť lampy [h]: 15000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥10000
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Stupeň IP: 00

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 3
Trieda energetickej účinnosti: F
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 0,5m=250
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500
Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 0,5m

24518 LEDS-B 4.8W/M IP00-CW

LED pásik



= 2,4

Výška [mm]: 5000

Šírka [mm]: 8

Hĺbka [mm]: 1

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.313

Súradnice chromatickosti (y): 0.337

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 25

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: -30

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 25

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 44

Gramáž [g]: 126

Dĺžka kusového balenia [cm]: 20.5

Šírka kusového balenia [cm]: 1

Výška kusového balenia [cm]: 22.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 6.3

Šírka kartónu [cm]: 32

Výška kartónu [cm]: 28.5

Dĺžka kartónu [cm]: 52

Objem kartónu [m³]: 0.047424



24518 LEDS-B 4.8W/M IP00-CW

LED pásik

PRÍSLUŠENSTVO:

19030 CONNECTOR 8

Konektor pre LED pásik,
CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP

Konektor pre LED pásik,
CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC

Konektor pre LED pásik,
CONNECTOR 8-CPC (19033)

