

# Kanlux

EAN: 5905339246141

Svietidlo typu downlight  
Kanlux 24614 ERGA 10-18W CCT-B



## PARAMETRE VÝROBKU

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Menovité napätie [V]                                        | 220-240 AC                        |
| Menovitá frekvencia [Hz]                                    | 50                                |
| Maximálny výkon [W]                                         | 17                                |
| Svetelný tok [lm]                                           | max 1600                          |
| Náhradná teplota chromatickosti [K]                         | 3000/4000/6500                    |
| Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách                | 6                                 |
| Farba svetla                                                | teplá biela, biela, studená biela |
| Uhol svietenia [°]                                          | 120                               |
| Typ diódy                                                   | LED SMD                           |
| Integrovaný LED zdroj svetla                                | áno                               |
| Index podania farieb                                        | 80                                |
| Životnosť [h]                                               | 50000                             |
| Počet cyklov zap./vyp.                                      | ≥100000                           |
| Miesto používania                                           | vo vnútri                         |
| Stupeň IP                                                   | 20                                |
| Možnosť spolupráce so stmievačom                            | nie                               |
| Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom | áno                               |

Vytvorený dokument: 26.04.2026, 18:40

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

## PARAMETRE VÝROBKU

|                                                  |                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Možnosť výmeny LED svetelného zdroja             | Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu) |
| Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia             | Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu) |
| Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ | Integrovaný výrobok (CP)                                                                  |
| Obsah ortuti v lampe [mg]                        | 0                                                                                         |

## ROZMERY A MONTÁŽ

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Priemer [mm]                                 | 230                                                                |
| Miesto montáže                               | k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, na zabudovanie do stropu |
| Montážny otvor [mm]                          | Ø65-160                                                            |
| Typ pripojenia                               | svorkovnica                                                        |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] | 0,5-2,5                                                            |

## PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | D    |
| Činiteľ funkčnej spoľahlivosti                                           | 0,9  |
| Činiteľ starnutia svetelného zdroja                                      | 0,96 |
| Farebne laditeľný svetelný zdroj                                         | nie  |
| Svetelný zdroj s vysokým jasom                                           | nie  |
| Štít proti oslneniu                                                      | nie  |
| Stmievateľný                                                             | nie  |

## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Materiál korpusu                                                      | plast   |
| Materiál difúzora                                                     | plast   |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom                                | II      |
| Kształt                                                               | okrúhly |
| Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu                        | 0,5m    |
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | 5÷25    |

## LOGISTIKA

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Merná jednotka                 | kus |
| Spôsob balenia                 | 10  |
| Počet kusov v druhom balení    | 1   |
| Počet kusov v hromadnom balení | 10  |