

Kanlux



EAN: 5905339254818

Stropné bodové svietidlo
KANLUX 25481 BORD XS DLP-50-BE



Vytvorený dokument: 24.09.2026, 12:40

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	max 10
Pätica (Zdroj svetla)	GU10
Zdroj svetla	PAR16 LED
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]	25
Nastavenie uhlov svietidla	v jednej osi
Nastavenie uhlov svietidla [°]	25

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	115
Priemer [mm]	80
Miesto montáže	k usadeniu na strop
Typ pripojenia	skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	1÷2,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	béžová
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Shape	okrúhly
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	20
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	20
Čistá kusová hmotnosť [g]	248
Gramáž [g]	308.5
Hmotnosť kusa brutto [g]	250
Dĺžka kusového balenia [cm]	9
Šírka kusového balenia [cm]	9
Výška kusového balenia [cm]	12.5
Hmotnosť kartónu [kg]	6.17
Šírka kartónu [cm]	20
Výška kartónu [cm]	27
Dĺžka kartónu [cm]	47
Objem kartónu [m³]	0.02538