

Napájač CV



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	0,55-0,6
Maximálny výkon [W]	max 120
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Účinnosť napájacieho zdroja [%]	91
λ	0,95
Typ napájacieho zdroja	so stálym napätím
Zabezpečenie proti preťaženiu	áno
Zabezpečenie proti skratu	áno
Tepelné zabezpečenie	110°C
Skratové zabezpečenie	áno
Maximálna teplota Ta [°C]	45
Vstupné napätie - PRI [V]	220-240
Výstupné napätie - SEC [V]	48 DC
výstupný prúd - sec [ma]	0-2500
Tc [°C]	80

ROZMERY A MONTÁŽ

Možnosť montáže na bežne horľavých povrchoch	áno
Typ pripojenia	svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	0,75-1,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Materiál	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	408
Gramáž [g]	408
Hmotnosť kusa brutto [g]	408
Dĺžka kusového balenia [cm]	30
Šírka kusového balenia [cm]	4
Výška kusového balenia [cm]	3
Hmotnosť kartónu [kg]	0.408
Šírka kartónu [cm]	4
Výška kartónu [cm]	3
Dĺžka kartónu [cm]	30
Objem kartónu [m ³]	0.00036