


26049 ST45 LED 0,9W E27-RE

Svetelný zdroj LED

5905339260499



Kanlux ST45 LED je plastová žiarovka, ktorá poskytuje mimoriadú odolnosť proti rozbitiu vo vonkajších podmienkach. Je dokonalým doplnkom každej svetelnej girlandy, ale dobre poslúži i v záhradných svetidlách ako sú Kanlux VIMO a tiež na osvetlenie verand, terás, záhradných altánkov alebo reštauračných záhradiek. ST45 LED majú päťicu E27 a zaisťuje výnimočnú úspornú prevádzku. Sú dostupné v teplej aj neutrálnej farbe a tiež v niekoľkých vybraných farbách (červená, zelená, modrá)

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 0.9

Menovitý prúd lampy [mA]: 4

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 20

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 22

Menovitý uhol žiarenia [°]: 220

Päťica (Zdroj svetla): E27

Farba svetla: červená

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Zdroj svetla: ST45

Typ diódy: LED FILAMENT

Farba: transparentná

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 45

Výška [mm]: 87

Hĺbka [mm]: 45

Priemer [mm]: 45

Materiál difúzora: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25+40

Stupeň IK: 04

Kształt: guľka

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:


Prikon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 0.9

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 20

26049 ST45 LED 0,9W E27-RE

Svetelný zdroj LED



Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm] : 87

Šírka svetelného zdroja [mm] : 45

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 45

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,93

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj : nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0,9

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g] : 14

Gramáž [g] : 30.8

Hmotnosť kusa brutto [g] : 23.2

Dĺžka kusového balenia [cm] : 4.9

Šírka kusového balenia [cm] : 4.9

Výška kusového balenia [cm] : 10

Hmotnosť kartónu [kg] : 3.08

Šírka kartónu [cm] : 25.5

Výška kartónu [cm] : 22.5

Dĺžka kartónu [cm] : 51.5

Objem kartónu [m³] : 0.029548