

Kanlux



EAN: 5905339263841

Napájač LED
Kanlux 26384 TIBERI DRV C&P M500MA



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 14:15

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	0,18
Menovitý výkon [W]	14,7-21
Maximálny výkon [W]	21
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Účinnosť napájacieho zdroja [%]	90
λ	0,95
Typ napájacieho zdroja	so stálym prúdom
Teplné zabezpečenie	110°C
Maximálna teplota Ta [°C]	45
Vstupné napätie - PRI [V]	220-240
Výstupné napätie - SEC [V]	27-42 DC
výstupný prúd - sec [ma]	350-500
Tc [°C]	75
Napájací zdroj určený pre LED svietidlá [index]	26380, 26381

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	26
Šírka [mm]	50
Dĺžka [mm]	133
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	60
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	60
Čistá kusová hmotnosť [g]	110
Gramáž [g]	138.43
Hmotnosť kusa brutto [g]	132
Dĺžka kusového balenia [cm]	14.5
Šírka kusového balenia [cm]	6
Výška kusového balenia [cm]	3
Hmotnosť kartónu [kg]	8.3058
Šírka kartónu [cm]	32
Výška kartónu [cm]	23
Dĺžka kartónu [cm]	34
Objem kartónu [m ³]	0.025024