

Rámik LED

5905339267887



up to

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux AVAR NEW je nová verzia našich LED panelových svietidiel, ktoré poskytujú veľmi silné svetlo (svetelný tok 3700 lm!). Výkon svietidiel je 32 W a ich svetelná účinnosť dosahuje takmer 120 lm/W. Rámčeky Kanlux AVAR NEW sa výborne osvedčujú v kancelárskych a hotelových priestoroch alebo na osvetlenie komunikačných zón, pričom ich moderný dizajn určite osloví aj tých, ktorí ich zvolia na použitie v domácich interiéroch. Svietidlá Kanlux AVAR NEW sú kryté 5-ročnou zárukou, ktorá potvrdzuje ich pevnú a odolnú konštrukciu.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 32

Svetelný tok svietidla [lm]: 3700

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 116

Uhol svietenia [°]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:
áno

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 591


Šírka [mm]: 591

Výška [mm]: 11

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Rámik LED



Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: HL2835-3C25B 4000K

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1300

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 426

Gramáž [g]: 861

Hmotnosť kusa brutto [g]: 746

Rámik LED

Dĺžka kusového balenia [cm] : 62
Šírka kusového balenia [cm] : 3
Výška kusového balenia [cm] : 62
Hmotnosť kartónu [kg] : 8.61
Šírka kartónu [cm] : 33.5
Výška kartónu [cm] : 63.5
Dĺžka kartónu [cm] : 63
Objem kartónu [m³] : 0.134017

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke