


27528 ONTEC S 20M1X ST W

Núdzové LED svietidlo

5902052527533



Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 3.6

Svetelný tok [lm]: 371

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5000

Farba svetla: studená biela

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 65

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia):

371(1h)/154(3h)

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5-40

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametre): 3,2V 1,5Ah

Prevádzkové režimy: núdzový, núdzovo-sieťový

Použitie: anti-panické osvetlenie

Doba núdzovej činnosti [hod.]: 1/3

Štandardný test: áno

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 336

Gramáž [g]: 374

Dĺžka kusového balenia [cm]: 23.5

Šírka kusového balenia [cm]: 12.5

Výška kusového balenia [cm]: 4.5

Núdzové LED svietidlo

Hmotnosť kartónu [kg]: 0.374

Šírka kartónu [cm]: 12.5

Výška kartónu [cm]: 4.5

Dĺžka kartónu [cm]: 23.5

Objem kartónu [m³]: 0.001322

PRÍSLUŠENSTVO

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT



28985 ZEST POD OR00 B



33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05



33877 ZEST MONT OS205

27528 ONTEC S 20M1X ST W

Núdzové LED svietidlo



28974

ZEST MON OS010 W

