

Prachotesné LED svietidlo

5905339286307



PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 37

Svetelný tok [lm]: 5000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 135

Uhol svietenia [°]: X130/Y110

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤3

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1180

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Typ difúzora: opálový


Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo: 10

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Prachotesné LED svietidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1760

Gramáž [g]: 1940

Dĺžka kusového balenia [cm]: 120

Šírka kusového balenia [cm]: 8

Výška kusového balenia [cm]: 7


Hmotnosť kartónu [kg]: 1.94

Šírka kartónu [cm]: 9

Výška kartónu [cm]: 7.5

Dĺžka kartónu [cm]: 120

Objem kartónu [m³]: 0.0081



KANLUX S.A. (kat 28630) FT1200 37W-840-OPL / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28630) FT1200 37W-840-OPL
Lamps: 1 x FT1200 37W-840-OPL

