

28666 FTD1500 55W-840-RYF

Prachotesné LED svietidlo

5905339286666



Prachotesné svietidlo LED FUTURIO DALI, FTD1500 55W-840-RYF, 55W8150lm, 4000K, 1480mm, prizmatický difúzor, šedá (28666)

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 55

Svetelný tok [lm]: 8150

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 148

Uhol svietenia [°]: X115/Y105

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤3

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Dĺžka [mm]: 1480

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC


Materiál korpusu: PC

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷35

Typ difúzora: drážkovaný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Prachotesné LED svietidlo



Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5
Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo: 7
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 1
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 1
Čistá kusová hmotnosť [g]: 2490
Gramáž [g]: 2660
Dĺžka kusového balenia [cm]: 150
Šírka kusového balenia [cm]: 8
Výška kusového balenia [cm]: 7
Hmotnosť kartónu [kg]: 2.66
Šírka kartónu [cm]: 9
Výška kartónu [cm]: 7.5
Dĺžka kartónu [cm]: 150
Objem kartónu [m³]: 0.010125

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

