

Kanlux



EAN: 5905339287854

Stropné bodové svetidlo
Kanlux 28785 BORD ONE DLP-50-B



Vytvorený dokument: 14.02.2026, 05:05

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	max 10
Pätica (Zdroj svetla)	GU10
Zdroj svetla	PAR16
Svetelný zdroj v súprave	nie
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Nastavenie uhlov svietidla	v jednej osi
Nastavenie uhlov svietidla [°]	20

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	85
Priemer [mm]	80
Miesto montáže	k usadeniu na strop
Typ pripojenia	skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	1÷2,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	čierna
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	20
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	20
Čistá kusová hmotnosť [g]	170
Gramáž [g]	218
Hmotnosť kusa brutto [g]	202
Dĺžka kusového balenia [cm]	8.5
Šírka kusového balenia [cm]	8.5
Výška kusového balenia [cm]	9.5
Hmotnosť kartónu [kg]	4.36
Šírka kartónu [cm]	19
Výška kartónu [cm]	21
Dĺžka kartónu [cm]	44.5
Objem kartónu [m³]	0.017756