

Prachotesné LED svietidlo

5905339288622



Prachotesné svietidlo LED FUTURIO DALI, FTD1500 43W-840-OPL, 43W6100lm, 4000K, 1480mm, opálový difúzor, šedá (28862)

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 43

Svetelný tok [lm]: 6100

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 142

Uhol svietenia [°]: X130/Y110

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤3

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Dĺžka [mm]: 1480

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5

Prachotesné LED svietidlo



Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo : 7

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ : Integrovaný výrobok (CP)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia : 1

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 1

Čistá kusová hmotnosť [g] : 2660

Gramáž [g] : 2490

Dĺžka kusového balenia [cm] : 150

Šírka kusového balenia [cm] : 8

Výška kusového balenia [cm] : 7

Hmotnosť kartónu [kg] : 2.49

Šírka kartónu [cm] : 9

Výška kartónu [cm] : 7.5

Dĺžka kartónu [cm] : 150

Objem kartónu [m³] : 0.010125

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

