

28979 ONTEC G E1E180MATW

Núdzové LED svietidlo



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý výkon [W]	3
Prevádzkové režimy	núdzovo-sietový
Použitie	značenie únikových ciest
Doba núdzovej činnosti [hod.]	3
Akumulátor (typ)	LiFePO4/C
Akumulátor (parametre)	3,2V 1,5Ah
Automatický test	áno
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	5000
Farba svetla	studená biela
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Menovitý výkon (LED) [W]	0.9

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	194
Šírka [mm]	29
Dĺžka [mm]	250
Miesto montáže	k usadeniu na strop

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	plast
Materiál difúzora	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 19:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

ROZMERY A MONTÁŽ

Typ pripojenia

**samosvorná
svorkovnica****MATERIÁL A KONŠTRUKCIA**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú
môže byť výrobok vystavený [°C]**10÷35****LOGISTIKA**

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	402
Gramáž [g]	464
Hmotnosť kusa brutto [g]	464
Dĺžka kusového balenia [cm]	26
Šírka kusového balenia [cm]	4
Výška kusového balenia [cm]	14.5
Hmotnosť kartónu [kg]	0.464
Šírka kartónu [cm]	4
Výška kartónu [cm]	14.5
Dĺžka kartónu [cm]	26
Objem kartónu [m ³]	0.001508