

# 28987 ONTEC G E1E180NMATW

## Núdzové LED svietidlo



### PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	<b>220-240 AC</b>
Menovitá frekvencia [Hz]	<b>50</b>
Menovitý výkon [W]	<b>1,2</b>
Prevádzkové režimy	<b>núdzový</b>
Použitie	<b>značenie únikových ciest</b>
Doba núdzovej činnosti [hod.]	<b>3</b>
Akumulátor (typ)	<b>LiFePO4/C</b>
Akumulátor (parametre)	<b>3,2V 1,5Ah</b>
Automatický test	<b>áno</b>
Typ diódy	<b>LED SMD</b>
Integrovaný LED zdroj svetla	<b>áno</b>
Náhradná teplota chromatickosti [K]	<b>5000</b>
Farba svetla	<b>studená biela</b>
Miesto používania	<b>vo vnútri</b>
Stupeň IP	<b>20</b>
Menovitý výkon (LED) [W]	<b>0.9</b>

### ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>194</b>
Šírka [mm]	<b>29</b>
Dĺžka [mm]	<b>250</b>
Miesto montáže	<b>k usadeniu na strop</b>
Typ pripojenia	<b>samosvorná svorkovnica</b>

### MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	<b>biela</b>
Materiál korpusu	<b>plast</b>
Materiál difúzora	<b>plast</b>
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	<b>II</b>
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	<b>10÷35</b>

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 19:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

## LOGISTIKA

Merná jednotka	<b>kus</b>
Spôsob balenia	<b>1</b>
Gramáž [g]	<b>460</b>
Hmotnosť kusa brutto [g]	<b>464</b>
Dĺžka kusového balenia [cm]	<b>26</b>
Šírka kusového balenia [cm]	<b>4</b>
Výška kusového balenia [cm]	<b>14.5</b>
Hmotnosť kartónu [kg]	<b>0.46</b>
Šírka kartónu [cm]	<b>4</b>
Výška kartónu [cm]	<b>14.5</b>
Dĺžka kartónu [cm]	<b>26</b>
Objem kartónu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.001508</b>