

## 28994 REKA PIR EL 7W-L-GR

Fasádne svietidlo

5905339289940



IP  
54



Kanlux REKA PIR je moderné architektonické LED svietidlo určené na montáž na fasády budov. Je vybavené pohybovým a súmrakovým čidlom (pracujúcimi nezávisle), umožňuje nastavenie doby svietenia (10 s–10 min) a prahu intenzity svetla (0–1000 lx). Vďaka nastaviteľným clonám vyžaruje svetlo v dvoch smeroch – hore a dole – čo umožňuje dosiahnuť efekt od úzkych línií až po široké svetelné kaskády. Svietidlo sa výborne hodí na osvetlenie vonkajších stien, terás, balkónov a altánov, najmä tam, kde nie je potrebné, aby svietilo nepretržite. Vďaka čidlu sa zapne iba vtedy, keď je tma av blízkosti zaznamenaná pohybová aktivita av prípade potreby môže pracovať aj v nepretržitom režime – stačí vhodná kombinácia zapnutia/vypnutia.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 7

**Svetelný tok [lm]:** 340

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 49

**Uhol svietenia [°]:** max 90

**Typ diódy:** LED COB

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Farba svetla:** biela

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000

**Farba:** grafit

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vonku

**Stupeň IP:** 54

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla:** hore a dole

**Dĺžka [mm]:** 100


**Šírka [mm]:** 102

**Výška [mm]:** 151

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

## 28994 REKA PIR EL 7W-L-GR

Fasádne svietidlo



**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** tvrdené sklo

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35

**Typ snímača:** PIR

**Dosah čidla [m]:** max 6

**Uhol snímača [°]:** H120

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 10-10

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 0-1000

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1

**Kształt:** štvorcový

**Možnosť výmeny LED svetelného zdroja:** Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

**Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia:** Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Integrovaný výrobok (CP)

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 2

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 360

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Spotreba v režime pohotovosti (Psb):** 0

**Výška svetelného zdroja [mm]:** 30

**Šírka svetelného zdroja [mm]:** 51

**Hĺbka svetelného zdroja [mm]:** 23

**Súradnice chromatickosti (x):** 0,38

**Súradnice chromatickosti (y):** 0,38

**Hodnota indexu podania farieb R9:** 0

**Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:** 0,9

**Činiteľ starnutia svetelného zdroja:** 0,96

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** NMLS

Fasádne svietidlo

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie  
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie  
Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie  
Štít proti oslneniu: nie  
Stmievateľný: nie

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus  
Spôsob balenia: 20  
Počet kusov v druhom balení: 1  
Počet kusov v hromadnom balení: 20  
Čistá kusová hmotnosť [g]: 686  
Gramáž [g]: 783.5  
Dĺžka kusového balenia [cm]: 10.5  
Šírka kusového balenia [cm]: 10.5  
Výška kusového balenia [cm]: 16  
Hmotnosť kartónu [kg]: 15.67  
Šírka kartónu [cm]: 23  
Výška kartónu [cm]: 34  
Dĺžka kartónu [cm]: 55  
Objem kartónu [m³]: 0.04301

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Nastaviteľný uhol svietenia

