


Kanlux



EAN: 5905339290724

Stropné LED svetidlo KANLUX 29072 PORTOS CCT M10W TSE



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]

220-240 AC

Vytvorený dokument: 08.10.2026, 06:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	5 / 7 / 10
Svetelný tok svetidla [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Náhradná teplota chromatickosti [K]	2700/3000/4000/5000/6500
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	teplá biela, biela, studená biela
Rozsah nastavenia výkonu [W]	5 / 7 / 10
Rozsah nastavenia svetelného toku [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Uhol svietenia [°]	110
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	25000
Počet cyklov zap./vyp.	≥15000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	65
Stupeň IK	08
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti	nie

ROZMERY A MONTÁŽ


Výška [mm]	52
Šírka [mm]	195
Dĺžka [mm]	300
Miesto montáže	k usadeniu na stenu
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	0,75÷1,5

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5 rokov záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na internetových stránkach



PARAMETRE ČIDLA

Typ snímača	súmraku
Detekcia pohybu	nie
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]	3/10/25/50

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Hodnota indexu podania farieb R9	0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,95
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	plast
Materiál difúzora	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II

Vytvorený dokument: 08.10.2026, 06:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-15÷35

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	10
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	10
Čistá kusová hmotnosť [g]	752

LOGISTIKA	
Gramáž [g]	946.6
Hmotnosť kusa brutto [g]	868
Dĺžka kusového balenia [cm]	30.5
Šírka kusového balenia [cm]	6.5
Výška kusového balenia [cm]	21
Hmotnosť kartónu [kg]	9.466
Šírka kartónu [cm]	35.5
Výška kartónu [cm]	23.5
Dĺžka kartónu [cm]	62.5
Objem kartónu [m ³]	0.052141