

29242 SANI IP44 DSO-SN

Stropné bodové svietidlo

5905339292421

IP
44



KANLUX SANI sú prisadené svietidlá. Vyznačujú sa jednoduchým štýlom a dostupnosťou v troch farbách - bielej, čiernej a saténovom nikle. Vysoký stupeň krytia svetidiel (IP44) umožňuje ich použitie v miestnostiach, kde sú elektrické zariadenia vystavené zvýšenej vlhkosti a riziku zaplavenia vodou, okrem iného kúpeľňa a kuchyňa.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 10

Pätica (Zdroj svetla): GU10

Zdroj svetla: PAR16

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: saténový nikel

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 44

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno

Výška [mm]: 95

Priemer [mm]: 80

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Kształt: okrúhly

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: nie podlega pod rozporiadzenie 2019/2020 - produkt na vymenné zdroje svetla

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus


Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

29242 SANI IP44 DSO-SN

Stropné bodové svietidlo



Čistá kusová hmotnosť [g] : 280

Gramáž [g] : 334

Hmotnosť kusa brutto [g] : 298

Dĺžka kusového balenia [cm] : 9

Šírka kusového balenia [cm] : 9

Výška kusového balenia [cm] : 10.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 6.68

Šírka kartónu [cm] : 19.5

Výška kartónu [cm] : 23

Dĺžka kartónu [cm] : 45

Objem kartónu [m³] : 0.020183

