

29327 KP-DB-I-MS-618

Kovová rozvádzač



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	230/400 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Stupeň IP	30
Norma	PN-EN 62208
Počet modulov	6x18P
Počet riadkov	6

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	982
Šírka [mm]	115
Dĺžka [mm]	485
Miesto montáže	k usadeniu na stenu

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál	železo
Farba dverí	biela
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	11255
Gramáž [g]	12530
Dĺžka kusového balenia [cm]	99.5
Šírka kusového balenia [cm]	50.5
Výška kusového balenia [cm]	13.5
Hmotnosť kartónu [kg]	12.53
Šírka kartónu [cm]	50.5
Výška kartónu [cm]	13.5
Dĺžka kartónu [cm]	99.5
Objem kartónu [m ³]	0.067834

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 09:40

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com