Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29606 XLED A60 10W-NW

Svetelný zdroj LED

5905339296061



Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená žiarovka v tvare tradičnej žiarovky a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo vo všetkých smeroch a uhol osvetlenia bol dokonca 320 stupňov!

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: transparentná
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Šírka [mm]: 60
Výška [mm]: 105
Hĺbka [mm]: 60
Priemer [mm]: 60
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Menovitý prúd lampy [mA] : 80
Menovitý výkon [W]: 10
Celkový menovitý svetelný tok [lm] : 1520
Menovitý uhol žiarenia [°]: 320
Materiál difúzora: sklo
Zdroj svetla: A60
Typ diódy: LED FILAMENT
Farba svetla: biela
Pätica (Zdroj svetla): E27
Menovitá životnosť lampy [h] : 10000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Tvar svetelného zdroja: Štandardné
Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)
Obsah ortuti: nie
Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 152

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29606 XLED A60 10W-NW

Svetelný zdroj LED



PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 10
Trieda energetickej účinnosti: D
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : 1520
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : v guli (360°)
Náhradná teplota chromatickosti [K] : 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤6
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 10
Výška svetelného zdroja [mm] : 105
Šírka svetelného zdroja [mm] : 60
Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 60
Index podania farieb: 80
Súradnice chromatickosti (x): 0.38
Súradnice chromatickosti (y): 0.38
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 99
Hodnota indexu podania farieb R9 : 12
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.90

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu (cos φ1): 0.5
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení : 10
Počet kusov v hromadnom balení : 100
Čistá kusová hmotnosť [g] : 34
Gramáž [g] : 66
Hmotnosť kusa brutto [g] : 55
Dĺžka kusového balenia [cm] : 6.5
Šírka kusového balenia [cm] : 6.5
Výška kusového balenia [cm] : 12
Hmotnosť kartónu [kg] : 6.6
Šírka kartónu [cm] : 35.5
Výška kartónu [cm] : 26.5
Dĺžka kartónu [cm] : 69

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29606 XLED A60 10W-NW

Svetelný zdroj LED

Objem kartónu [m³]: 0.064912