

31325 DIGHT 4LED PI 236/PC

Prachotesné svietidlo pre LED trubice



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	2 x max 36
Pätica (Zdroj svetla)	G13
Zdroj svetla	T8 LED
Svetelný zdroj v súprave	nie
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	65
Možnosť sériového zapojenia svietidiel	áno
Vymeniteľný zdroj svetla	áno
Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED	jednostranné

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	60
Šírka [mm]	95
Dĺžka [mm]	1270
Miesto montáže	k usadeniu na strop

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	sivá
Materiál korpusu	plast
Materiál difúzora	PC
Typ difúzora	drážkovaný
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II

ROZMERY A MONTÁŽ

Typ pripojenia	skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	0,5÷2,5

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	12
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	12
Čistá kusová hmotnosť [g]	810
Gramáž [g]	1028.33
Hmotnosť kusa brutto [g]	962
Dĺžka kusového balenia [cm]	128
Šírka kusového balenia [cm]	10
Výška kusového balenia [cm]	5
Hmotnosť kartónu [kg]	12.33996
Šírka kartónu [cm]	21
Výška kartónu [cm]	31
Dĺžka kartónu [cm]	129
Objem kartónu [m ³]	0.083979

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Kształt	obdĺžnikový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25