


32522 TONIL II LED B

Nástenné LED svetidlo

5905339325228



Kanlux TONIL LED je skromné nástenné svetidlo s integrovaným svetelným zdrojom. Jeho flexibilné gumové rameno umožňuje nasmerovať svetlo požadovaným smerom a zároveň dáva svetidlu rôzne tvary.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3,3

Svetelný tok [lm]: 145

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 44

Uhol svietenia [°]: 30

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,2m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Spínač: áno

Dĺžka [mm]: 370

Šírka [mm]: 51

Výška [mm]: 121

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-1,5

Pohyblivé svetidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 360

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 360

32522 TONIL II LED B

Nástenné LED svetidlo



Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 365

Uhol svetelného zväzku [°]: 30

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: 2ES103WW32000001

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 2,7

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 3

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): G

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 145

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v zúženom kuželi (90°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 23

Šírka svetelného zdroja [mm]: 23

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 8

Súradnice chromatickosti (x): 0,44

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Hodnota indexu podania farieb R9: -5

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

32522 TONIL II LED B

Nástenné LED svietidlo

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 320

Gramáž [g]: 402

Hmotnosť kusa brutto [g]: 372

Dĺžka kusového balenia [cm]: 12.5

Šírka kusového balenia [cm]: 5.5

Výška kusového balenia [cm]: 19

Hmotnosť kartónu [kg]: 20.1

Šírka kartónu [cm]: 31.5

Výška kartónu [cm]: 40.5

Dĺžka kartónu [cm]: 65

Objem kartónu [m³]: 0.082924

