


## 32568 KMBN6-C10/1

Istič, 1P+N

5905339325686



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 230/400 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý prúd [A]:** 10

**Miesto montáže:** na szynę TH35

**Stupeň IP:** 20

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Dĺžka [mm]:** 76

**Šírka [mm]:** 17.5

**Výška [mm]:** 82

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -5÷40

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1÷25

**Rozsah prierezov vodičov – plný vodič [mm²]:** max 25

**Razpon presekov vodnikov – večžilni vodník [mm²]:** max 16

**Charakteristika spúšťania:** C

**Trieda obmedzení energie:** 3

**Počet modulov:** 1

**Menovitý skratový prúd [A]:** 6000

**Menovité napätie izolácie Ui [V]:** 500

**Počet pólov:** 1+N

**Mechanická životnosť:** 10000

**Elektrická životnosť:** 4000

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 12

**Počet kusov v druhom balení:** 12

**Počet kusov v hromadnom balení:** 120

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 108

**Gramáž [g]:** 106.67

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 106

## 32568 KMBN6-C10/1

---

Istič, 1P+N

Dĺžka kusového balenia [cm]: 2  
Šírka kusového balenia [cm]: 7.5  
Výška kusového balenia [cm]: 8.5  
Hmotnosť kartónu [kg]: 12.8004  
Šírka kartónu [cm]: 25  
Výška kartónu [cm]: 19.5  
Dĺžka kartónu [cm]: 45  
Objem kartónu [m³]: 0.021938