

## 32657 KP-DB-I-MS-624

Kovová rozvádzač



### PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	<b>230/400 AC</b>
Menovitá frekvencia [Hz]	<b>50</b>
Stupeň IP	<b>30</b>
Norma	<b>PN-EN 62208</b>
Počet modulov	<b>6x24P</b>
Počet riadkov	<b>6</b>

### ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>982</b>
Šírka [mm]	<b>140</b>
Dĺžka [mm]	<b>595</b>
Miesto montáže	<b>k usadeniu na stenu</b>

### MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	<b>biela</b>
Materiál	<b>železo</b>
Farba dverí	<b>biela</b>
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	<b>I</b>

## LOGISTIKA

Merná jednotka	<b>kus</b>
Spôsob balenia	<b>1</b>
Počet kusov v druhom balení	<b>1</b>
Počet kusov v hromadnom balení	<b>1</b>
Čistá kusová hmotnosť [g]	<b>14300</b>
Gramáž [g]	<b>15700</b>
Dĺžka kusového balenia [cm]	<b>99.5</b>
Šírka kusového balenia [cm]	<b>61.5</b>
Výška kusového balenia [cm]	<b>15.5</b>
Hmotnosť kartónu [kg]	<b>15.7</b>
Šírka kartónu [cm]	<b>61.5</b>
Výška kartónu [cm]	<b>15.5</b>
Dĺžka kartónu [cm]	<b>99.5</b>
Objem kartónu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.094848</b>

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 09:40

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com