

## 32892 KRO10-2/C16/30-A

Istič, s nadprúdovým modulom, 10kA, 2P



### PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	<b>230 AC</b>
Menovitá frekvencia [Hz]	<b>50</b>
Menovitý prúd [A]	<b>16</b>
Menovitý diferenciálny prúd [mA]	<b>30</b>
Typ prúdového chrániča	<b>A</b>
Stupeň IP	<b>20</b>
Norma	<b>PN-EN 61009 -1</b>
Rozsah prierezov vodičov – plný vodič [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 25</b>
Rozpon presekov vodičkov – večžilni vodnik [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 16</b>
Charakteristika spúšťania	<b>C</b>
Trieda obmedzení energie	<b>3</b>
Počet modulov	<b>2</b>
Menovitý skratový prúd [A]	<b>10000</b>
Menovité napätie izolácie U <sub>i</sub> [V]	<b>400</b>
Počet pólov	<b>2</b>

**ROZMERY A MONTÁŽ**

Výška [mm]	<b>81</b>
Šírka [mm]	<b>36</b>
Dĺžka [mm]	<b>78</b>
Miesto montáže	<b>na szynę TH35</b>
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 25</b>

**MATERIÁL A KONŠTRUKCIA**

Farba	<b>biela</b>
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	<b>-25÷40</b>

**LOGISTIKA**

Merná jednotka	<b>kus</b>
Spôsob balenia	<b>6</b>
Počet kusov v druhom balení	<b>6</b>
Počet kusov v hromadnom balení	<b>60</b>
Čistá kusová hmotnosť [g]	<b>192</b>
Gramáž [g]	<b>230</b>
Hmotnosť kusa brutto [g]	<b>220</b>
Dĺžka kusového balenia [cm]	<b>9</b>
Šírka kusového balenia [cm]	<b>4</b>
Výška kusového balenia [cm]	<b>8</b>
Hmotnosť kartónu [kg]	<b>13.8</b>
Šírka kartónu [cm]	<b>27</b>
Výška kartónu [cm]	<b>19</b>
Dĺžka kartónu [cm]	<b>49.5</b>
Objem kartónu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.025394</b>