Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33211 T8 LED GLASSv4 9W-CW

Svetelný zdroj LED

5905339332110

Kanlux T8 LED GLASS je známy a osvedčený rad žiariviek založený na vysoko účinných LED diodách, ktoré sú umiestnené v mliečnom sklenenom kospuse, čím rovnomerne vyžarujú svetlo. Vysoko kvalitné spracovanie a starostlivosť o najlepšiu triedu komponentov sú najdôležitejšími vlastnosťami Kanlux T8 LED GLASSv4. Okrem toho majú tieto jedinečné LEDkové žiarivky 3-ročnú záruku a svetelú účinnosť až 160 lúmenov na Watt.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED: jednostranné
Šírka [mm]: 28
Výška [mm]: 602
Hĺbka [mm]: 28
Priemer [mm]: 28
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Menovitý prúd lampy [mA]: 45
Menovitý výkon [W]: 9
Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 1440
Menovitý uhol žiarenia [°]: 220
Materiál difúzora: sklo
Zdroj svetla: T8 LED
Typ diódy: LED SMD
Farba svetla: studená biela
Pätica: G13
Menovitá životnosť lampy [h]: 30000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷40
Tvar svetelného zdroja: lineárna
Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33211 T8 LED GLASSv4 9W-CW

Svetelný zdroj LED





Obsah ortuti: nie
Náhradný LED štartér: nie je súčasťou balenia

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 9
Trieda energetickej účinnosti: C
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : 1440
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : v guli (360°)
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 9
Výška svetelného zdroja [mm] : 602
Šírka svetelného zdroja [mm] : 28
Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 28
Index podania farieb: 80
Súradnice chromatickosti (x): 0.313
Súradnice chromatickosti (y): 0.337
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 95
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu (cos φ1): 0.9
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 25
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 25
Čistá kusová hmotnosť [g] : 112
Gramáž [g]: 163.6
Dĺžka kusového balenia [cm] : 64.5
Šírka kusového balenia [cm] : 3
Výška kusového balenia [cm] : 3
Hmotnosť kartónu [kg]: 4.09
Šírka kartónu [cm]: 19
Výška kartónu [cm]: 19
Dĺžka kartónu [cm]: 69

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

33211 T8 LED GLASSv4 9W-CW

Svetelný zdroj LED

Objem kartónu [m³]: 0.024909

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Jednostranné napájanie LED trubíc
- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke





PRÍSLUŠENSTVO

26069	T8 LED STARTER	Náhradný štartér LED (26069)