Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33474 FL AGOR/A LED 150W NW

LED reflektor

5905339334749

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Kanlux AGOR LED je rad vysoko výkonných reflektorov. Ich pevná a odolná konštrukcia zaisťuje stupeň krytia IP65. Reflektory Kanlux AGOR majú tiež symetrický (AGOR) alebo asymetrický (AGOR/A) rozptyl svetla. Sú ideálne k osvetleniu športových plôch alebo priemyselných oblastí, veľkých reklamných plôch, skladových hál a fasád budov. Životnosť a spoľahlivosť reflektorov Kanlux AGOR potvrdzuje 5ročná záruka.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: DLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: čierna
Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k zabudovaniu na zem
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Šírka [mm]: 305
Výška [mm]: 350
Hĺbka [mm]: 60
Integrovaný LED zdroj svetla: áno
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Účinník: 0.98
Maximálny výkon [W]: 150
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 19500
Farba svetla: biela
Pätica (Zdroj svetla): voľné konce káblov
Životnosť [h]: 50000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

33474 FL AGOR/A LED 150W NW

LED reflektor



Uhol svietenia [°]: X45/Y80
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -40÷35
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Typ vodiča: H05RN-F
Prierez kábelu [mm2]: 1
Typ reflektora: asymetrický
Doba nahrievania lampy [s]: ≤0,5
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180
Stupeň IK: 05
Stupeň IP: 65
Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)
Obsah ortuti: nie
Obsah ortuti v lampe [mg]: 0
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 130

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 11239
Uhol svetelného zväzku [°]: 80

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 150
Trieda energetickej účinnosti: F
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 13650
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: v zúženom kuželi (90°)
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 150
Výška svetelného zdroja [mm]: 350
Šírka svetelného zdroja [mm]: 305
Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 60
Index podania farieb: 80
Súradnice chromatickosti (x): 0.38
Súradnice chromatickosti (y): 0.38
Hodnota indexu podania farieb R9: 9
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

33474 FL AGOR/A LED 150W NW

LED reflektor

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu (cos φ1): 0.98
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 2
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 2
Čistá kusová hmotnosť [g]: 3810
Gramáž [g]: 4215
Hmotnosť kusa brutto [g]: 4004
Dĺžka kusového balenia [cm]: 31
Šírka kusového balenia [cm]: 7
Výška kusového balenia [cm]: 36.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 8.43
Šírka kartónu [cm]: 16
Výška kartónu [cm]: 39
Dĺžka kartónu [cm]: 33
Objem kartónu [m³]: 0.020592

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•



33474 FL AGOR/A LED 150W NW

LED reflektor