

33516 XLED A60 4W-SW


Svetelný zdroj LED

5905339335166

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function



Dekoratívne verzie "skutočnej LED žiarovky". Kanlux XLED v tejto vynimočnej verzii Vám pomôže vytvoriť veľmi útulnú atmosféru. To všetko vďaka mimoriadne teplej farbe svetla a jantárovému sklu, v ktorom je uzatvorené špirálové LED vlákno. Táto žiarovka sa stane ozdobou Vašho domova, kaviarne, reštaurácie alebo akehokoľvek iného miesta, v ktorom ju použijete. Jedná sa o jedinečné spojenie dekoratívnosti, vintage štýlu a modernej, energeticky úspornej LED technológie.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 4

Menovitý prúd lampy [mA]: 38

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 250

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 63

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Pätica (Zdroj svetla): E27

Zdroj svetla: A60

Typ diódy: LED FILAMENT

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 1800

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: super warm

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: jantárová

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 108

Priemer [mm]: 60

Materiál difúzora: sklo

Kształt: Štandardné

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Obsah ortuti: nie


Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 4

33516 XLED A60 4W-SW

Svetelný zdroj LED



Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 4

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 250
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 25

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM) : 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g] : 34

Gramáž [g] : 62.3

Hmotnosť kusa brutto [g] : 51.5

Dĺžka kusového balenia [cm] : 6.5

Šírka kusového balenia [cm] : 6.5

Výška kusového balenia [cm] : 12

Hmotnosť kartónu [kg] : 6.23

Šírka kartónu [cm] : 35

Výška kartónu [cm] : 27

Dĺžka kartónu [cm] : 69.5

Objem kartónu [m³] : 0.065678

33516 XLED A60 4W-SW

Svetelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW
Lamps: 1 x XLED A60 4W-SW

