

33518 XLED G95 4W-SW

Svetelný zdroj LED

5905339335180

1800K
SUPER
WARM



Dekoratívna verzia žiarovky typu GLOBE. Kanlux XLED G95 Vám umožní vytvoriť veľmi útulnú atmosféru. To všetko vďaka mimoriadne teplej farbe svetla v jantárovom skle, v ktorom je uzatvorené špirálové LED vlákno. Tato svetelná guľa sa stane ozdobou Vášho domu, kaviarne, reštaurácie alebo akejkolvek iného miesta, v ktorom ju použijete. Jedná sa o jedinečné spojenie dekoratívnosti a modernej, energeticky úspornej LED technológie.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 4

Menovitý prúd lampy [mA]: 38

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 250

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 63

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Pätica (Zdroj svetla): E27

Zdroj svetla: G95

Typ diódy: LED FILAMENT

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 1800

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: super warm

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: jantárová

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 140

Priemer [mm]: 95

Materiál difúzora: sklo

Kształt: globe

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020


Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 4

Svetelný zdroj LED



Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja

(kWh/1000h): 4

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 250

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm] : 140

Šírka svetelného zdroja [mm] : 95

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 95

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 25

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS

Farebne laditeľný svetelný zdroj : nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM) : 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 5

Počet kusov v hromadnom balení: 40

Čistá kusová hmotnosť [g] : 52

Gramáž [g] : 135

Hmotnosť kusa brutto [g] : 114

Dĺžka kusového balenia [cm] : 10

Šírka kusového balenia [cm] : 10

Výška kusového balenia [cm] : 16

Hmotnosť kartónu [kg] : 5.4

Šírka kartónu [cm] : 44

Výška kartónu [cm] : 35

Dĺžka kartónu [cm] : 53

Objem kartónu [m³] : 0.08162

33518 XLED G95 4W-SW

Svetelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G95 4W-SW

