

33812 ITECH M2 302MATW

Núdzové LED svietidlo



PARAMETRE VÝROBKU			
Menovité napätie [V]		220-240 AC	
Menovitá frekvencia [Hz]		50	
Menovitý výkon [W]		6.4	
Maximálny výkon [W]		2	
Svetelný tok [lm]		270	
Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia)		270	
Prevádzkové režimy		núdzovo-sieťový	
Použitie		anti-panické osvetlenie	
Doba núdzovej činnosti [hod.]		3	
Akumulátor (typ)		LiFePO4/C	
Akumulátor (parametre)		6,4V 1,5Ah	
Automatický test		áno	
Typ diódy		LED SMD	
Integrovaný LED zdroj svetla		áno	
Náhradná teplota chromatickosti [K]		5000	
Farba svetla		studená biela	
Miesto používania		vo vnútri	
Stupeň IP		65	

ROZMERY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Výška [mm]	66.5	Farba	biela
Priemer [mm]	170	Materiál korpusu	plast
		Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II



ROZMERY A MONTÁŽ	
Miesto montáže	k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	10÷40

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	430
Gramáž [g]	512
Hmotnosť kusa brutto [g]	496
Dĺžka kusového balenia [cm]	20
Šírka kusového balenia [cm]	7
Výška kusového balenia [cm]	19
Hmotnosť kartónu [kg]	0.512
Šírka kartónu [cm]	7
Výška kartónu [cm]	19
Dĺžka kartónu [cm]	20
Objem kartónu [m ³]	0.00266