

33834 ITECH C2 105MATW

Núdzové LED svietidlo



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý výkon [W]	6
Maximálny výkon [W]	4.5
Svetelný tok [lm]	478
Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia)	478
Prevádzkové režimy	núdzovo-sietový
Použitie	osvetlenie únikovej cesty
Doba núdzovej činnosti [hod.]	1
Akumulátor (typ)	LiFePO4/C
Akumulátor (parametre)	6.4V
Autotest	áno
Automatický test	áno
Typ diódy	LED SMD
Náhradná teplota chromatickosti [K]	5000
Farba svetla	studená biela
Stupeň IP	65
Menovitý výkon (LED) [W]	4.5

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	66.5
Priemer [mm]	170

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 19:26

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

ROZMERY A MONTÁŽ

Miesto montáže

**k usadeniu
na strop, k
usadeniu na
stenu****MATERIÁL A KONŠTRUKCIA**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú
môže byť výrobok vystavený [°C]**10÷40****LOGISTIKA**

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Hmotnosť kusa brutto [g]	504