

33835 ITECH F1 302MATW

Núdzové LED svietidlo



PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý výkon [W]	6.4
Maximálny výkon [W]	2
Svetelný tok [lm]	269
Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia)	269
Prevádzkové režimy	núdzovo-sieťový
Použitie	osvetlenie únikovej cesty
Doba núdzovej činnosti [hod.]	3
Akumulátor (typ)	LiFePO4/C
Akumulátor (parametre)	6.4V
Automatický test	áno
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	5000
Farba svetla	studená biela
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	65
Menovitý výkon (LED) [W]	2

ROZMERY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Výška [mm]	66.5	Farba	biela
Priemer [mm]	170	Materiál korpusu	plast

ROZMERY A MONTÁŽ	
Miesto montáže	k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	10÷40