

33836 ITECH F2 105MATW

Núdzové LED svietidlo



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý výkon [W]	6
Maximálny výkon [W]	4.5
Svetelný tok [lm]	499
Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia)	499
Prevádzkové režimy	núdzovo-sietový
Použitie	osvetlenie únikovej cesty
Doba núdzovej činnosti [hod.]	1
Akumulátor (typ)	LiFePO4/C
Akumulátor (parametre)	6.4V
Automatický test	áno
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	5000
Farba svetla	studená biela
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	65
Menovitý výkon (LED) [W]	4.5

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	66.5
Priemer [mm]	170

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	plast

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 19:26

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

ROZMERY A MONTÁŽ

Miesto montáže	k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	10÷40

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	430
Gramáž [g]	430
Dĺžka kusového balenia [cm]	20
Šírka kusového balenia [cm]	8
Výška kusového balenia [cm]	19
Hmotnosť kartónu [kg]	0.43
Šírka kartónu [cm]	8
Výška kartónu [cm]	19
Dĺžka kartónu [cm]	20
Objem kartónu [m ³]	0.00304