

33847 ONTEC C M160NMATW

Núdzové LED svietidlo



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý výkon [W]	1.2
Svetelný tok [lm]	338
Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia)	338
Prevádzkové režimy	núdzový
Použitie	anti-panické osvetlenie
Doba núdzovej činnosti [hod.]	1
Akumulátor (typ)	LiFePO4/C
Akumulátor (parametre)	3,2V 1,5Ah
Automatický test	áno
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	5000
Farba svetla	studená biela
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Menovitý výkon (LED) [W]	3

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	13
Priemer [mm]	90

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	plast
Materiál difúzora	plast

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 19:31

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

ROZMERY A MONTÁŽ

Miesto montáže	na zabudovanie do stropu
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	10÷35

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	264
Gramáž [g]	326
Hmotnosť kusa brutto [g]	308
Dĺžka kusového balenia [cm]	32.5
Šírka kusového balenia [cm]	3.5
Výška kusového balenia [cm]	9.5
Hmotnosť kartónu [kg]	0.326
Šírka kartónu [cm]	3.5
Výška kartónu [cm]	9.5
Dĺžka kartónu [cm]	32.5
Objem kartónu [m ³]	0.001081