


33860 ONTEC R M5 105 M STW

Núdzové LED svietidlo

5902052520732



Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 6,7

Svetelný tok [lm]: 615

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5000

Farba svetla: studená biela

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Stupeň IP: 20

Menovitý výkon (LED) [W]: 4.5

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia): 615

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametre): 6.4V

Prevádzkové režimy: núdzovo-sieťový

Použitie: anti-panické osvetlenie

Doba núdzovej činnosti [hod.]: 1

Štandardný test: áno

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 238

Gramáž [g]: 282

Hmotnosť kusa brutto [g]: 278

Dĺžka kusového balenia [cm]: 13.5

Šírka kusového balenia [cm]: 4

Výška kusového balenia [cm]: 13.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 0.282

Šírka kartónu [cm]: 4

33860 ONTEC R M5 105 M STW

Núdzové LED svietidlo

Výška kartónu [cm]: 13.5

Dĺžka kartónu [cm]: 13.5

Objem kartónu [m³]: 0.000729

PRÍSLUŠENSTVO

33831

ZEST PODT OR00 W

