



33896 MEBA 4LED 150 IP54 PC

Lineárne LED svietidlo

5905339338969



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux MEBA 4LED IP54 je rad prisadených svietidiel s vymeniteľným svetelným zdrojom, ktorý dopĺňa populárnu rodinu svietidiel Kanlux MEBA. Na výber máme modely s dĺžkou 600 mm, 1200 mm a 1500 mm. Kanlux MEBA 4LED IP54 má 5-ročnú záruku a odolnosť na úrovni IP54. Dva káblové vstupy umožňujú prepojenie svietidiel medzi sebou. Rýchlospojka uľahčuje inštaláciu svietidla, difúzor a boky svietidla sú vyrobené z polykarbonátu a základňa je vyrobená z oceľového plechu - to sú ďalšie prednosti svietidiel Kanlux MEBA 4LED IP54.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2 x max 24

Pätica (Zdroj svetla): G13

Zdroj svetla: T8 LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 54

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Smer svietenia svietidla: dole

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED : jednostranné

Dĺžka [mm]: 1552

Šírka [mm]: 152

Výška [mm]: 57

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: oceľ

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20+40

Typ difúzora: prizmatický

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-2

33896 MEBA 4LED 150 IP54 PC

Lineárne LED svietidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1690

Gramáž [g]: 2125

Dĺžka kusového balenia [cm]: 156

Šírka kusového balenia [cm]: 15.5

Výška kusového balenia [cm]: 6

Hmotnosť kartónu [kg]: 12.75

Šírka kartónu [cm]: 20

Výška kartónu [cm]: 33

Dĺžka kartónu [cm]: 158

Objem kartónu [m³]: 0.10428

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- svietidlá sú určené pre zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájaním