

Lineárne LED svietidlo

5905339339300



PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 10

Svetelný tok [lm]: 1050

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 105

Uhol svietenia [°]: X75/Y90

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤3

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: strieborná

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 580

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica



Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Lineárne LED svietidlo



Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1150

Gramáž [g]: 1342

Dĺžka kusového balenia [cm]: 74.5

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 1.342

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 74.5


Objem kartónu [m³]: 0.005737

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 33930) AL-SL-WW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33930) AL-SL-WW-MPR-S-NT
Lamps: 1 x AL-SL-WW-MPR



33930 AL-SL-WW-MPR-S-NT

Lineárne LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájací kábel
pre lineárne
svietidla ALIN, 1-
fázový, biely,
150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel
pre lineárne
svietidla ALIN, 1-
fázový, čierny,
150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájací kábel
pre lineárne
svietidla ALIN, 1-
fázový,
strieborný,
150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE oceľové
lanko (jedno) na
zavesenie
svietidla, 2 ks v
balení



27109

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Difúzor MPR pre
svietidla ALIN,
KLOSZ MPR AL
11W/17W,
(27109)

