

Lineárne LED svietidlo



### PARAMETRE VÝROBKU

|                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Menovité napätie [V]                                                            | <b>220-240 AC</b>  |
| Menovitá frekvencia [Hz]                                                        | <b>50</b>          |
| Maximálny výkon [W]                                                             | <b>9</b>           |
| Svetelný tok [lm]                                                               | <b>1050</b>        |
| Svetelná účinnosť lampy [lm/W]                                                  | <b>117</b>         |
| Uhol svietenia [°]                                                              | <b>X75/Y90</b>     |
| Typ diódy                                                                       | <b>LED SMD</b>     |
| Integrovaný LED zdroj svetla                                                    | <b>áno</b>         |
| Náhradná teplota chromatickosti [K]                                             | <b>3000</b>        |
| Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách                                    | <b>≤3</b>          |
| Farba svetla                                                                    | <b>teplá biela</b> |
| Index podania farieb                                                            | <b>80</b>          |
| Životnosť [h]                                                                   | <b>50000</b>       |
| Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti | <b>L90B10</b>      |
| Počet cyklov zap./vyp.                                                          | <b>≥30000</b>      |
| Miesto používania                                                               | <b>vo vnútri</b>   |
| Stupeň IP                                                                       | <b>20</b>          |

## PARAMETRE VÝROBKU

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Možnosť spolupráce so stmievačom                 | <b>DALI</b>                     |
| Smer svietenia svetidla                          | <b>dole</b>                     |
| Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ | <b>Integrovaný výrobok (CP)</b> |

## ROZMERY A MONTÁŽ

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Výška [mm]                                   | <b>65</b>                               |
| Šírka [mm]                                   | <b>83</b>                               |
| Dĺžka [mm]                                   | <b>590</b>                              |
| Miesto montáže                               | <b>na<br/>zabudovanie<br/>do stropu</b> |
| Typ pripojenia                               | <b>samosvorná<br/>svorkovnica</b>       |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] | <b>0,5÷2,5</b>                          |

## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Farba                                                                 | <b>čierna</b>           |
| Materiál korpusu                                                      | <b>ocel'</b>            |
| Materiál difúzora                                                     | <b>plast</b>            |
| Typ difúzora                                                          | <b>mikroprizmatický</b> |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom                                | <b>I</b>                |
| Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu                        | <b>0,5m</b>             |
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | <b>5÷25</b>             |

## LOGISTIKA

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Merná jednotka                 | <b>kus</b>      |
| Spôsob balenia                 | <b>1</b>        |
| Počet kusov v druhom balení    | <b>1</b>        |
| Počet kusov v hromadnom balení | <b>1</b>        |
| Čistá kusová hmotnosť [g]      | <b>1042</b>     |
| Gramáž [g]                     | <b>1220</b>     |
| Dĺžka kusového balenia [cm]    | <b>75</b>       |
| Šírka kusového balenia [cm]    | <b>11</b>       |
| Výška kusového balenia [cm]    | <b>7</b>        |
| Hmotnosť kartónu [kg]          | <b>1.22</b>     |
| Šírka kartónu [cm]             | <b>11</b>       |
| Výška kartónu [cm]             | <b>7</b>        |
| Dĺžka kartónu [cm]             | <b>75</b>       |
| Objem kartónu [m³]             | <b>0.005775</b> |

## DODATOČNÉ INFORMÁCIE

**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke**