

Lineárne LED svietidlo



### PARAMETRE VÝROBKU

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Menovité napätie [V]                                                            | <b>220-240 AC</b> |
| Menovitá frekvencia [Hz]                                                        | <b>50</b>         |
| Maximálny výkon [W]                                                             | <b>40</b>         |
| Svetelný tok [lm]                                                               | <b>4600</b>       |
| Svetelná účinnosť lampy [lm/W]                                                  | <b>115</b>        |
| Uhol svietenia [°]                                                              | <b>X75/Y90</b>    |
| Typ diódy                                                                       | <b>LED SMD</b>    |
| Integrovaný LED zdroj svetla                                                    | <b>áno</b>        |
| Náhradná teplota chromatickosti [K]                                             | <b>4000</b>       |
| Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách                                    | <b>≤3</b>         |
| Farba svetla                                                                    | <b>biela</b>      |
| Index podania farieb                                                            | <b>80</b>         |
| Životnosť [h]                                                                   | <b>50000</b>      |
| Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti | <b>L90B10</b>     |
| Počet cyklov zap./vyp.                                                          | <b>≥30000</b>     |
| Miesto používania                                                               | <b>vo vnútri</b>  |
| Stupeň IP                                                                       | <b>20</b>         |

## PARAMETRE VÝROBKU

Možnosť spolupráce so stmievačom

DALI

Smer svietenia svetidla

dole

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ

Integrovaný výrobok (CP)

## ROZMERY A MONTÁŽ

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Výška [mm]                                   | 65                             |
| Šírka [mm]                                   | 83                             |
| Dĺžka [mm]                                   | 1150                           |
| Miesto montáže                               | na<br>zabudovanie<br>do stropu |
| Typ pripojenia                               | samosvorná<br>svorkovnica      |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] | 0,5÷2,5                        |

## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Farba                                                                 | čierna           |
| Materiál korpusu                                                      | ocel'            |
| Materiál difúzora                                                     | plast            |
| Typ difúzora                                                          | mikroprizmatický |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom                                | I                |
| Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu                        | 0,5m             |
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | 5÷25             |

## LOGISTIKA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Merná jednotka                 | kus      |
| Spôsob balenia                 | 1        |
| Počet kusov v druhom balení    | 1        |
| Počet kusov v hromadnom balení | 1        |
| Čistá kusová hmotnosť [g]      | 1630     |
| Gramáž [g]                     | 1960     |
| Dĺžka kusového balenia [cm]    | 136      |
| Šírka kusového balenia [cm]    | 11       |
| Výška kusového balenia [cm]    | 7        |
| Hmotnosť kartónu [kg]          | 1.96     |
| Šírka kartónu [cm]             | 11       |
| Výška kartónu [cm]             | 7        |
| Dĺžka kartónu [cm]             | 136      |
| Objem kartónu [m³]             | 0.010472 |

## DODATOČNÉ INFORMÁCIE

**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke**

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 18:45

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK