

35660 BTL 38W-940-W

Reflektor na lištový systém

5905339356604



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux BTL LED je nový dizajn svietidiel prispôsobený systému Kanlux TEAR a väčšine 3-obvodovým lištám. Svietidlá sú vybavené integrovaným napájaním s adaptérom. Kanlux BTL sú svietidlá v smerovom prevedení so šošovkou a nastavením uhla svietenia v rozsahu od 15° do 45°. U Kanlux BTL si môžeme vybrať výkon (18W, 28W, 38W), farbu krytu (biela alebo čierna) a farbu svetla (teplá alebo neutrálna). Rad svietidiel Kanlux BTL má vysoký index podania farieb Ra 90+ a ich vysokú kvalitu potvrdzuje 5-ročná záruka.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 38

Svetelný tok [lm]: 4000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 105

Uhol svietenia [°]: 15-45

Typ diódy: LED COB

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TEAR

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II


Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5+25

Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 340

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 90

Reflektor na lištový systém



Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 12

Čistá kusová hmotnosť [g]: 804

Gramáž [g]: 941.67

Dĺžka kusového balenia [cm]: 14

Šírka kusového balenia [cm]: 13

Výška kusového balenia [cm]: 17.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.30004

Šírka kartónu [cm]: 30


Výška kartónu [cm]: 29

Dĺžka kartónu [cm]: 55

Objem kartónu [m³]: 0.04785

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke




35660 BTL 38W-940-W

Reflektor na lištový systém

KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 38W-940



KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 38W-940

